

STRUCTURA GEODEZICA EKODOME G6 GLAMPING, 2025

Diametrul 6m, inaltime 3,4m, suprafata utila 29 mp, capacitate 2-4 pers



Materiale folosite la constructia EKODOME Glamping 6 :

- Structura este din teavă de oțel zincat Q235 cu diametru ϕ 26 x 2 mm, vopsită electrostatic în alb
- Membrana este realizată din PVC alb (orice culoare pe comandă) de 850g/m², în suprafața de aproximativ 70%, iar 30% din suprafața este fereastra panoramică din PVC transparent de 950 g/mp
- Membrana este tratată anti-UV, ignifuga clasa B1, waterproof, elastică, anti-aging, rezistentă la întindere, având o performanță excelentă pentru toate cele 4 anotimpuri.

CARACTERISTICI:

- Sarcina vântului: până la 110 km / h, cu prinderi corespunzătoare în suportii de prindere.
- Temperatura: -30 + 60 grade, încărcare 35-40 kg/mp.
- Greutate aprox 360 kg, kit instalare inclus.
- Durata de viață: structură 15-20 ani, membrană 5-7 ani, certificare CE, testare SGS.



Accesorii incluse pentru modelul G6 :

- Ventilator solar de 17 w pentru eliminarea condensului
- Izolație interioară termoizolantă pentru toată suprafața realizată din folie de aluminiu dublată cu material Oxford 900D (realizată din 24 de piese) culoare alb, crem sau gri
- Usa din aluminiu cu geam termopan+ramă metalică pentru usa +închidere smart, dim 0,95 x 2 m
- O fereastră rotundă din sticlă cu geam termopan, tip hublou diametru 85 cm +o fereastră din pvc cu fermoar cu plasa pentru insecte
- Draperii tip cortina cu strat blackout+traseu pe semirotund pentru draperii
- Flansa metalică cu ieșire pentru soba/AC

CONSTRUCTIE SI MONTAJ

Cortul geodezic EKODOME beneficiază de ghid de instalare pas cu pas și suport online, fiind ușor de instalat în 3-5 ore cu ajutorul a 3,4 persoane .

Procesul este ușor și nu necesită cunoștințe tehnice. La cerere putem oferi suport pentru montaj. Piese de ancorare sunt incluse și asigură instalarea permanentă pe suprafețe din lemn și beton. Kitul de montaj include:

- ☐ Structura din oțel cu țevile numerotate
- ☐ Set complet de șuruburi, șайbe și piulițe+trusa de chei
- ☐ Baza de prindere pentru structura din oțel cu șuruburi și piulițe
- ☐ Membrana de acoperire din PVC (transparență 30-60% cu strat blackout sau transparență 98%) cu usa din PVC cu fermoar Zipper
- ☐ Manual de instalare complet

TOATE produsele/echipamentele oferite sunt noi, nefolosite.

Furnizorul este autorizat să comercializeze, să execute/ presteze cele prezentate în oferta, fiind îndreptățit să facă un deviz separat pentru lucrările efectuate în afara contractului.

• **Oferta nu include transportul , montajul, consultanța sau mentenanța proiectului.**

• Cheltuielile privind avize, comisoane, punere în funcțiune nu sunt incluse în pret. • Produsul se află în stoc, termenul de livrare fiind de aproximativ 48 de ore.

